



# <<CPIC 合股纱产品质量指标>>

## Multi-end Roving Product Specification

文件编号

ZG-W-15-2-2

生效日期

2009/06/20

版本

D/0

产品代号(Product Code)

ER10K

No.	项 目 Item	控制指标 Specification	检测方法 Method	
			GB Standard	ISO Standard
1	外观 Appearance	无污迹 No Contamination	—	—
2	玻璃类型 Glass Type	E玻璃、碱含量<0.8% E-Glass、Alkali content<0.8%	GB/T 1549	—
3	浸润剂类型 Size Type	硅烷型 Silane	—	—
4	单丝纤维直径(μm) Filament Diameter	13±1	GB/T 7690.5	ISO1888
5	原丝线密度[tex(g/km)] Strands Density	54±5	GB/T 7690.1	ISO1889
6	抗拉强度(N/Tex) Tensile Strength	—	GB/T 7690.3	ISO3341
7	粗纱线密度[tex(g/km)] Roving Density, ±5%	2400	GB/T 7690.1	ISO1889
8	体积密度(g/cm <sup>3</sup> ) Bulk Density	1.30±0.05	—	—
9	硬挺度(mm) Stiffness	150±20	GB/T 7690.4	ISO3375
10	可燃物含量(%) Loss on ignition	1.15±0.15	GB/T 9914.2	ISO1887
11	含水率(%) Moisture content	≤0.10	GB/T 9914.1	ISO3344

如果客户有特殊要求, 请与我们联系。(If the customer request, Please contact us.)

编制

罗元彬

2009年6月15日

审核

2009年6月15日

批准

2009年6月15日