



Maszyny i usługi

- Natrysk żelkotu
- Natrysk włókna ciętego
- Aplikacja past klejących
- Wtrysk żywicy (RTM)
- Mokre wałki
- Urządzenia pomiarowe
- Destylacja
- Mieszanie i urządzenia do dozowania
- Budowa maszyn specjalnych
- serwis BÜFAtec

BÜFAtec GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede
GERMANY
Phone +49 4402 975-0
Fax +49 4402 975-300
buefatec@buefa.de
www.buefa.com
www.buefatec.com

A member of the BÜFA group

Powyższe informacje oparte są na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wiele czynników, które mogą oddziaływać na warunki pracy i zastosowanie naszych produktów, użytkownik nie jest zwolniony z przeprowadzania własnych prób i doświadczeń. Obowiązkiem odbiorcy lub użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie praw własności, jak również przepisów ustawowych i wykonawczych.

Więcej informacji znajdziesz na www.buefatec.com

BETA3 EM

Urządzenie do natrysku żelkotu



Aplikacja żelkotu

BETA 3EM do natrysku żelkotu

Proste i wydajne rozwiązanie z nową pompą nadtlenu



Aplikacja żelkotu

40 lat know-how w zakresie przetwarzania i stosowania żywic reaktywnych przyczyniło się do rozwoju tego urządzenia. Wynikiem tego jest bardzo cicha, ale jeżeli jest to wymagane, bardzo wydajna praca tego urządzenia do praktycznie wszystkich zastosowań w średnich i średnio-dużych aplikacjach.



Fakty BETA3 EM

- Łatwa i bezproblemowa praca dzięki prostej konstrukcji urządzenia
- Pompa zbudowana z najwyższej jakości komponentów zapewnia długotrwałe użytkowanie. Wysokiej jakości powlekane elementy zapewniają minimalną ilość części zamiennych
- Sprawdzona i niezawodna technologia pistoletu CENTURY
- Miękki natrysk o niskiej emisji styrenu
- Minimalne straty żelkotu podczas natrysku (niewielki overspray)
- Mieszanie zewnętrzne, więc niepotrzebne jest płukanie maszyny
- Na życzenie możliwa indywidualna konfiguracja urządzenia
- Serwis części bezpośrednio z BÜFAtec w ciągu 24 godzin

Zalety BETA3 EM

- Wysokoodporna platforma z blachy nierdzewnej
- Podwójna pompa tłokowa napędzana pneumatycznie
- Pompa nadtlenu konstrukcji BÜFAtec umieszczona na ramieniu pomocniczym, płynna regulacja zawartości nadtlenu
- Pobór nadtlenu bezpośrednio z opakowania (brak konieczności przelewania nadtlenu)
- Samonastawne uszczelnienie pompy żywicy
- Wysokiej jakości reduktor ciśnienia powietrza z manometrem (stal nierdzewna)
- Zestaw podstawowych narzędzi w skrzynce serwisowej
- 10 metrowy przewód zasilający sprężone powietrze z szybkozłączką 7,2 mm

Dane techniczne:

Długość w przybliżeniu	900 mm
Głębokość w przybliżeniu	800 mm
Wysokość w przybliżeniu	1750 mm
Waga	75 kg
Długość węża	7,5 m
Wydajność natrysku, woda	max. 4 l/min
Ciśnienie powietrza	6 bar
Zużycie powietrza	200-250 l/min

Urządzenie do natrysku żelkotu BÜFAtec BETA 3 EM z platformą – kod produktu 028-1600

Urządzenie do natrysku żelkotu BÜFAtec BETA 3 EM montowane na ścianę – kod produktu 028-1601