



## Maszyny i usługi

- Natrysk żelkotu
- Natrysk włókna ciętego
- Aplikacja past klejących
- Wtrysk żywicy (RTM)
- Mokre wałki
- Urządzenia pomiarowe
- Destylacja
- Mieszanie i urządzenia do dozowania
- Budowa maszyn specjalnych
- Serwis BÜFAtec

**BÜFAtec GmbH & Co. KG**  
Hohe Looge 2-8  
26180 Rastede  
GERMANY  
Phone +49 4402 975-0  
Fax +49 4402 975-300  
buefatec@buefa.de  
www.buefa.com  
www.buefatec.com

A member of the BÜFA group

Powyższe informacje oparte są na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wiele czynników, które mogą oddziaływać na warunki pracy i zastosowanie naszych produktów, użytkownik nie jest zwolniony z przeprowadzania własnych prób i doświadczeń. Obowiązkiem odbiorcy lub użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie praw własności, jak również przepisów ustawowych i wykonawczych.

Więcej informacji znajdziesz na [www.buefatec.com](http://www.buefatec.com)

## Aplikator pasty klejącej BPU THETA 11

Praktyczny i ekonomiczny



**Aplikator pasty klejącej**

# Maszyna BÜFAtec THETA11

Nowy aplikator do pasty klejącej THETA11 oferuje wszystkie zalety jakie posiadają produkty z tej serii do codziennego klejenia elementów. Duża pompa i bardzo prosta obsługa w połączeniu z najnowszą technologią zaworów w głowicy mieszającej pokazuje techniczny postęp maszyn BÜFAtec.



Aplikator pasty klejącej



Doskonałe wyniki osiąga się przy pracy z następującymi produktami BÜFA Gelcoat Plus: pastami klejącymi o wysokiej wytrzymałości, także do klejenia elementów strukturalnych:

Klej	Baza żywicy	Wskaźnik utwardzacza	Kolor	Lepkość (mPas)	Czas żelowania (min)	Czas utwardzania (min)	Marine					Kolej- nictwo	Przemysł samocho- dowy	Inne		
							Naprawy	Połączenie kadłuba z pokładem	Wklejenie grodzi	Wklejenie wkładki dennej	Wklejenie podsufitki	Klejenie elementów strukturalnych	Klejenie elementów strukturalnych	Wzmocnienia form	Łopaty elektrowni wiatrowych	
740-0110	VE		naturalny	1.100.000	60	85	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
740-0250	OP	✓	szary	850.000	17	36			✓		✓		✓			
740-4410	OP	✓	biały	625.000	10	21			✓		✓		✓			
740-4425	OP	✓	biały	625.000	25	43			✓		✓		✓			
740-4426	OP	✓	biały	225.000	25	43			✓	(✓)	✓		✓			

## Połączenia pod dużym obciążeniem

### 740-0110

- baza winyloestrowa
- bardzo wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
- elastyczność
- wysoka wytrzymałość statyczna
- wyśmienita odporność chemiczna i hydrolityczna
- utwardzanie MEKP – bez „wytwarzania gazu”
- aplikacja maszynowa
- certyfikat GL

## Połączenia strukturalne

### 740-0250, 740-4410, 740-4425, 740-4426

- baza ortoftalowa
- możliwość doboru odpowiedniego produktu do aplikacji (czasy żelowania, lepkość, zbrojenie włóknem)
- odporność zmęczeniowa
- półelastyczny
- wysoka tiksotropia przy niskiej lepkości
- dobra adhezja do różnych powierzchni
- zawiera wskaźnik utwardzacza

## Fakty

- Proste przygotowanie maszyny, łatwa obsługa
- Duża pompa gwarantuje wysoką wydajność wraz z cichą pracą maszyny oraz bardzo wolne zużywanie się pompy
- Sprawdzona i trwała pompa katalizatora
- Nadtlenek jest pobierany bezpośrednio ze zbiornika, w którym się znajduje
- Głowica mieszająca
- Gwarantujemy 24h serwis podstawowych części na terenie Polski
- Możliwość indywidualnej konfiguracji maszyny

## Cechy

- Napęd powietrzny, różnicowa pompa tłokowa podająca pastę klejącą
- Pneumatyczny system RAM opróżniania beczek
- Pneumatyczny system BÜFAtec dozowania nadtlenu, jeśli dozowanie utwardzacza jest zatrzymane, maszyna również się wyłącza
- Dwuskładnikowa głowica mieszająca z funkcją płukania
- Urządzenie zabezpieczające dozowanie utwardzacza, wyłącza system kiedy zbiornik nadtlenu jest pusty
- Zintegrowana kontrola czasu żelowania
- Zestaw narzędzi
- 10-metrowy wąż sprężonego powietrza Ø 13 mm

## Dane techniczne:

Współczynnik ciśnienia	32:1
Pojemność na cykl	521 ml
Długość węża	7,5 m
Ciśnienie powietrza	6 bar
Zużycie powietrza	1000-1200 l/min
Wymiary (dł./szer./wys.)	2100 x 700 x 1600 / 2580 mm
Waga	350 kg

## Aplikator past klejących THETA 11

numer produktu 028-1102