



Maszyny i usługi

- Natrysk żelkotu
- Natrysk włókna ciętego
- Aplikacja past klejących
- Wtrysk żywicy (RTM)
- Mokre wałki
- Urządzenia pomiarowe
- Destylacja
- Mieszanie i urządzenia do dozowania
- Budowa maszyn specjalnych
- serwis BÜFAtec

BÜFAtec GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede
GERMANY
Phone +49 4402 975-0
Fax +49 4402 975-300
buefatec@buefa.de
www.buefa.com
www.buefatec.com

A member of the BÜFA group

Powyższe informacje oparte są na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wiele czynników, które mogą oddziaływać na warunki pracy i zastosowanie naszych produktów, użytkownik nie jest zwolniony z przeprowadzania własnych prób i doświadczeń. Obowiązkiem odbiorcy lub użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie praw własności, jak również przepisów ustawowych i wykonawczych.

Więcej informacji znajdziesz na www.buefatec.com

GSU Unison EM

Urządzenie do natrysku żelkotu



Aplikacja żelkotu

GSU Unison EM do natrysku żelkotu

Wydajne rozwiązanie z praktyczną i efektywną pompą nadtlenu

Mocna jednostka zbudowana ze sprawdzanych od lat i niezawodnych części, które w połączeniu z wysokiej klasy pistoletem CENTURY jest idealnym rozwiązaniem do wielu zastosowań, w szczególności do średnich i dużych form



Aplikacja żelkotu



Zalety Unisona

- Sprawdzona i niezawodna technologia pistoletu CENTURY
- Mieszanie zewnętrzne, więc niepotrzebne jest płukanie maszyny
- Doskonale mieszanie nadtlenu za pomocą specjalnych dysz na głowicy pistoletu
- Miękki natrysk o niskiej emisji styrenu
 - Bardzo dobre odpowietrzenie żelkotu
 - Redukcja emisji styrenu
 - Minimalizacja strat w procesie (overspray)
- Bardzo precyzyjne dozowanie nadtlenu przez pompę zamontowaną na ramieniu pomocniczym i nastawianą płynnie
- Wysoka wydajność dzięki dużej pompie – 160ml/cykl
- Wysoka odporność na ścieranie samodopasowujących się uszczelnień, znakomicie sprawdzający się system dla żywic wypełnionych
- Łatwa i bezproblemowa praca dzięki prostej konstrukcji urządzenia
- Optyczna kontrola przepływu nadtlenu przez czujnik cząstek zawieszonych

Opis urządzenia

- Podwójna pompa tłokowa napędzana pneumatycznie z samonastawnym uszczelnieniem
- Pistolet z mieszaniem zewnętrznym CENTURY
- Pompa nadtlenu z bezstopniową regulacją ilości nadtlenu (zakres regulacji 0,5 - 3,5%)
- Pobór nadtlenu bezpośrednio z opakowania (brak konieczności przelewania nadtlenu)
- Optyczna kontrola przepływu nadtlenu przez czujnik cząstek zawieszonych
- Wysokiej jakości reduktor ciśnienia powietrza z manometrem (stal nierdzewna)
- przewód uziemiający z klipsem do podłączenia
- zestaw podstawowych narzędzi w skrzynce serwisowej
- 10 metrowy przewód zasilający sprężonego powietrza z szybkozłączką 7 mm

Dane techniczne

Wydajność natrysku, woda	max. 10 l/min
Wydajność natrysku, pełny cykl	160 ml
Współczynnik ciśnienia	12:1
Ciśnienie powietrza	6 bar
Zużycie powietrza l/min	200 - 300
Długość węża	7,5 m
Wymiary (dł x gł x wys)	750 x 630 x 1620 mm
Waga	ok. 70 kg

Urządzenie do natrysku żelkotu BÜFAtec GSU UNISON EM – kod produktu 028-5008